

DURCISSEUR 60135

DURCISSEUR POLYURETHANE.



Définition : Durcisseur isocyanate aliphatique non jaunissant utilisé pour la réticulation des peintures polyuréthanes hydrodiluanbles bi-composants.

Utilisation : Durcisseur pour peinture et vernis polyuréthane hydrodiluanbles.

Principales qualités : Non jaunissant.

Caractéristiques techniques :

Présentation : 1 composant

Aspect du film sec : NA

Teintes : Incolore

Densité à 20°C : 1.00

Extrait sec volumique : 70%

Extrait sec massique : 75%

Séchage : Non applicable
(à 20°C et 65% d'hygrométrie.) Non applicable
Non applicable
Non applicable

Rendement moyen : Non applicable

Point éclair : < 55°C

Teneur en COV : 0 g/l
0 g/l

Classification Afnor : Non applicable

DURCISSEUR 60135

DURCISSEUR POLYURETHANE.

Mise en oeuvre : Non applicable

Préparation des fonds : Non applicable

Préparation du produit : Non applicable

Matériel d'application : Non applicable

Nettoyage des outils : Non applicable

**Systeme
recommandé :** Non applicable

Conditionnement : En bidon de 1, 5 et 25 litres.

Conservation : 12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

**Hygiène et
sécurité :** Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur le site de
Bonnabaud www.bonnabaud.com et aux indications portées sur l'emballage.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conforme au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.