

INTERACRYL

PEINTURE ACRYLIQUE MATE



Définition : Peinture à base de copolymère acrylique en milieu aqueux.

Utilisation : A utiliser sur les murs et les plafonds des pièces sèches.
Les supports adéquats sont le plâtre, les plaques de plâtre, les enduits à l'eau, les enduits de ciment, le béton, les parpaings, les briques et les anciennes peintures adhérentes convenablement lessivées.
Peinture utilisable exclusivement en intérieur.

Principales qualités : Grande facilité d'application.
Peinture bi-couche.
Sans odeur.

Caractéristiques techniques :

Présentation : 1 composant

Aspect du film sec : Mat et tendu

Teintes : Blanc

Densité à 20°C : 1.6

Extrait sec volumique : 49%

Extrait sec massique : 52%

Séchage : 30 minutes
(à 20°C et 65% d'hygrométrie.)
6 heures
1 heure
2 jours

Rendement moyen : 4 à 6 m² au Kg selon l'absorption des fonds.

Point éclair : Eau

Teneur en COV : 0 g/l
0 g/l

Classification Afnor : Famille 1 classe 7 b2

INTERACRYL

PEINTURE ACRYLIQUE MATE

Mise en oeuvre : Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 et NF P 74202.

- L'application doit se faire à une température ambiante comprise entre +5°C et +40°C.
- L'hygrométrie doit être inférieure à 80%.
- La température du support doit être supérieure à 5°C.

Préparation des fonds : Les supports seront propres et sains.
Les anciennes peintures seront convenablement lessivées.
Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille.

Préparation du produit : Par forte chaleur en été diluer de 5% avec de l'eau.

Matériel d'application : Brosse, rouleau ou pistolet.

Nettoyage des outils : Eau

Systeme recommandé : Bien mélanger avant application.
Sur fonds cohérents, appliquer 2 couches de Murs et Plafonds MatAcrylique.
Brosse et rouleau
Diluer de 0 à 5%

Conditionnement : Seau nde 5 Kg et 15 litres.

Conservation : 12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Hygiène et sécurité : Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur le site de Bonnabaud www.bonnabaud.com et aux indications portées sur l'emballage.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conforme au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.